

LED P6.6 Outdoor SMD**Technická špecifikácia**

| Modul | | Kabinet | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Rozmer | 320 mm x 160 mm | Rozmer | 640 mm x 640 mm x 123 mm |
| Rozlíšenie | 48 x 24 | Hmotnosť | 12,50 kg |
| Rozostup pixelu | 6,66 mm | Počet modulov | 8 |
| Hustota | 22500 px/m ² | Počet pixelov | 9216 (96x96) |
| Konfigurácia pixelu | 1R1PG1B | Priemerná spotreba | 400 W/m ² |
| LED typ | HB-SMD3030 (3in1) | Maximálna spotreba | 650 W/m ² |
| | | Materiál | Hliník |

Technická špecifikácia**Hlavné parametre**

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Jas | 5000 cd/m ² (Nit) |
| Farebná teplota | 6.500K |
| Pozorovacia vzdialenosť | od 6 m |
| Pozorovací uhol | 140° |
| Chybovosť pixelu | < 0,0001 |
| Životnosť pri jase 50% | 100.000 h |
| Napätie/Frekvencia | 110-240 V 50-60 Hz |
| Pracovná teplota | -20°C / +50°C ± 10 % |
| Obnovovacia frekvencia | 2400 Hz |
| Stupnica šedej | 14 Bit |
| Ovládanie jasu | 256 |
| Stupeň ochrany krytom | IP65 |